

Blankett D

Sammanställning – sanerad PCB

Information om behandling av personuppgifter: Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Eslövs kommun. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen skall kunna administrera ansökan/ansökan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för dess uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt. Miljöförvaltningen är skyldig att på den registrerades begäran rätta felaktig uppgift. Varje registrerad har rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den registrerade behandlas eller ej. Sådan ansökan görs till Miljö och samhällsbyggnad..

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad rapporten gäller.

Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från C-blanketterna, som bifogas denna rapport.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Kommun	Byggnadens mittpunktkoordinater X: Y:	

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn		Organisationsnummer	
c/o			
Gatuadress/Box			
Postnr	Postort		
Kontaktperson	Telefon	E-post	
Befattning kontaktperson			

Entreprenör

Firmanamn	Organisationsnummer	
Gatuadress/Box	Postnummer	Postort

Hjälp att beräkna PCB-mängder

Fogmassor

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$ I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$.

Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$. Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$

Fogmassor (uppgifter från blankett C1)

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
<50 mg/kg			
Totalt			

Isolerrutor (uppgifter från blankett C2)

	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

Kondensatorer (uppgifter från blankett C3)

Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer			
Övrigt			
Totalt			

Golvmassor (uppgifter från blankett C4)

	Yta (m ²)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

Dokumentation om hantering av PCB-avfall

Följande dokument bifogas

- ☐ Transportdokument
☐ Mottagningskvitto
☐ Annat, ange vad:

Avvikelser från saneringsanmälan

Ange t ex om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud, om ytterligare fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat mm.

Övriga upplysningar**Bilagor**

- ☐ Inventeringsprotokoll – fogmassor (Blankett **C 1**) ☐ Inventeringsprotokoll – isolerrutor (Blankett C 2)
☐ Inventeringsprotokoll – kondensatorer (Blankett **C 3**) ☐ Inventeringsprotokoll – golvmassor (Blankett C 4)

Fastighetsägarens underskrift

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------

Ifylld blankett inkl bilagor skickas till Miljö och Samhällsbyggnad, 241 80 Eslöv